

PIESKOVACIE ZARIADENIE DBS-100 RCS / DBS-200 RCS, DIAĽKOVO-OVLÁDANÉ

OBLASTI POUŽITIA

Vysoký výkon pri pieskovaní oceľových konštrukcií a budov, mostov, potrubí, nádrží, betónových povrchov

Pieskovanie do triedy čistoty SA-3,0.

Výkon do 37 m²/h.

Navrhnuté pre prácu s akýmkoľvek suchým abrazivom, max. veľkosť zrna 3,5 mm.



ŠTANDARDNÁ DODÁVKA

100- / 200-litrový tlakový zásobník, sito, poklop, dávkovací ventil abraziva SGV, separátor vlhkosti (CAF-3), kontrolné veko, hadicové rýchlospojky. Diaľkovo ovládaný pneumatický-riadiaci ventil DO, páka diaľkového ovládania DMH, 40m dvojhadica, spojky hadíc.



CAF-3

Všetky otryskávacie stroje Contracor ® sú vybavené vysoko účinným separátorom vlhkosti CAF-3, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti a oleja z kompresora do zásobníka pieskovačky.

DIAĽKOVO OVLÁDANÝ VENTIL DO/ DVOJHADICA / PÁKA OVLÁDANIA DMH



RC VALVE / TWIN-LINE HOSE / DEADMAN HANDLE





ŠPECIÁLNY DÁVKOVACÍ VENTIL PRE KOVOVÉ ABRAZIVO

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | DBS - 100 RCS | DBS - 200 RCS |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Max. pracovný tlak, bar | 10 | 10 |
| Tlakový zásobník, liter | 100 | 200 |
| Pracovná teplota, °C | -10 / 50 | -10 / 50 |
| Priemer tlakového zásobníka, mm | 508 | 609 |
| Výška tlakového zásobníka, mm | 1226 | 1480 |
| Hmotnosť, kg | 110 | 140 |

OBJEDNÁVACIE ČÍSLA

| Obj. číslo | Typ | Popis |
|------------|-------------|--|
| 10405 | DBS-100 RCS | Pieskovacie zariadenie pre kovové abrazivo s DO, 100 l, štandardná dodávka |
| 10410 | DBS-200 RCS | Pieskovacie zariadenie pre kovové abrazivo s DO, 200 l, štandardná dodávka |

☐ **Návod pieskovacie zariadenie DBS-100RCS, DBS-200RCS**
Manual_DB-100RCS_DB-200RCS_EN-DE-RU_v.2.5.pdf

DBS-25 RC / DBS-50 RC

DBS-100 RC / DBS-200 RC



STEEL COLOR TECHNOLOGY s.r.o.
Trieda A. Hlinku 21, 949 01 Nitra, SK
est@estplus.sk www.est.sk
0905 933247 Jozef Sýkora, konateľ
technológie na pieskovanie a lakovanie