

PIESKOVACIE ZARIADENIE DBS-25 RC / DBS-50 RC, DIAĽKOVO-OVLÁDANÉ

OBLASTI POUŽITIA

Vysoký výkon pri pieskovaní oceľových konštrukcií a budov, mostov, potrubí, nádrží, betónových povrchov.

Pieskovanie do triedy čistoty SA-3,0.

Výkon do 15 m²/h.

Navrhnuté pre prácu s akýmkoľvek suchým abrazivom, max. veľkosť zrna 3,5 mm.



ŠTANDARDNÁ DODÁVKA

25- / 50-litrový tlakový zásobník, sito, poklop, dávkovací ventil abraziva, separátor vlhkosti (CAF-0), kontrolné veko, hadicové rýchlospojky. Diaľkovo ovládaný pneumatický-riadiaci ventil DO, páka diaľkového ovládania DMH, 5m dvojhadica, spojky hadíc.

CAF-0



Všetky otryskávacie stroje Contracor® sú vybavené vysoko účinným separátorom vlhkosti CAF-0, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti a oleja z kompresora do zásobníka pieskovačky.

Filter CAF-0 odstraňuje až 98% kondenzátu a oleja zo stlačeného vzduchu. Tým sa zabráni prerušeniu práce v súvislosti s odstránením vlhkého abraziva zo zásobníka pieskovačky.

DIALKOVO OVLÁDANÝ VENTIL DO/ DVOJHADICA / PÁKA OVLÁDANIA DMH



TECHNICKÉ ÚDAJE

	DBS - 25 RC	DBS - 50 RC
Max. pracovný tlak, bar	12	12
Tlakový zásobník, liter	25	50
Pracovná teplota, °C	-10 / 50	-10 / 50
Priemer tlakového zásobníka, mm	306	415
Výška tlakového zásobníka, mm	960	1180
Hmotnosť, kg	46	73

OBJEDNÁVACIE ČÍSLA

Obj. číslo	Typ	Popis
10510	DBS-25 RC	Pieskovacie zariadenie s DO, 25 l. Komplet set vrátane DMH a 5m dvojhadice s rýchlospojkami.
10515	DBS-50 RC	Pieskovacie zariadenie s DO, 50 l. Komplet set vrátane DMH a 5m dvojhadice s rýchlospojkami.

📄 **Návod pieskovacie zariadenie DBS-25RC, DBS-50RC**
DBS_25_50RC_EN_DE_RU_manual_contracor_v1.2.pdf



STEEL COLOR TECHNOLOGY s.r.o.
Trieda A. Hlinku 21, 949 01 Nitra, SK
est@estplus.sk www.est.sk
0905 933247 Jozef Sýkora, konateľ
technológie na pieskovanie a lakovanie